

Multifunzione



Nemo D4-b

Nemo 72-b

Nemo 96-b



Reti bt trifase e monofase
Amperometriche da TA /1A o /5A corrente primaria selezionabile
Voltmetriche dirette fino a 450V (fase-fase) **Nemo 72-b e Nemo 96-b** o fino a 600V (fase-fase **Nemo D4-b**)
Misure di **A, Amd, Amd max, Aneutro, V, Hz, hm, P, Q, S, Pfase, Qfase, Pmd, Pmd max, PF**
Opzione 2 relè allarme (**Nemo 72-b e Nemo 96-b**)
Custodie 4 moduli (**Nemo D4-b**), da incasso 72x72mm (**Nemo 72-b**) e 96x96mm (**Nemo 96-b**)



Nemo 72-L

Nemo D4-L



Reti bt trifase e monofase
Amperometriche da TA /1A o /5A rapporto programmabile
Voltmetriche dirette fino a 450V (fase-fase) o da TV rapporto programmabile



Misure di **A, Aneutro, V, Hz, P, Q, S, Pfase, Qfase, P/Q/Smd, P/Q/Smd max, PF, hm, sequenza fasi, kWh (classe 1 Nemo D4-L, classe 2 Nemo 72-L)**



Altre misure solo per il **Nemo 72-L Amd, Amd max, THD A, kvarh (classe 2 Nemo D4-L, classe 3 Nemo72-L)**

Uscita impulsi (kWh o kvarh) opzione solo per **Nemo D4-L**

Opzione comunicazione RS485

Custodie 4 moduli (**Nemo D4-L**) e da incasso 72x72mm (**Nemo 72-L**)



Nemo D4-L+



Reti bt/MT trifase e monofase
Amperometriche da TA /1A e /5A rapporto programmabile (stesso modello)



Voltmetriche dirette fino a 450V (fase-fase) o da TV rapporto programmabile



Misure di **A, Aneutro, V, Hz, P, Q, S, Pfase, Qfase, P/Q/Smd, P/Q/Smd max, PF, hm, sequenza fasi, kWh (classe 1) Amd, Amd max, THD A, kvarh (classe 2)**

Uscita impulsi (kWh o kvarh)

Opzione comunicazione RS485

Custodie 4 moduli



Nemo 96 HD

Nemo 96 HD+



Misure di **A, Aneutro, V, Hz, P, Q, S, P/Q/Smd, P/Q/Smd max, PF, kWh (classe 0,5s), kvarh (classe 2), THD A, THD V, contaore**

Custodie incasso 96x96mm

Amperometriche da TA /1A e /5A rapporto programmabile (stesso modello)

Nemo 96 HD reti bt trifase e monofase, inserzione su TA dedicati
Ingresso diretto fino a 500V (fase-fase) o da TV rapporto programmabile

Nemo 96 HD+ reti bt/MT trifase e monofase

Ingresso diretto fino a 690V (fase-fase) o da TV rapporto programmabile

Moduli per Nemo 96HD/HD+



Nemo MD



Comunicazione **RS485**

Comunicazione **RS232**



Comunicazione **PROFIBUS**



Comunicazione **LONWORKS**



Comunicazione **M-BUS**



2 uscite analogiche

2 uscite impulsi (kWh e kvarh)

2 relè allarme

Misura corrente di neutro

I/O - 2 ingressi SPST, 2 relè allarme

I/O - 2 ingressi in tensione 12-24V, 2 relè allarme

Memorizzazione valori energia - RS485



**USCITA
IMPULSI**



**CONTEGGIO
ENERGIA**



**USCITE
ALLARMI**



**USCITE
ANALOGICHE**



COMUNICAZIONE



**BUS
SPECIALI**