

Analogici



RQ48/72/96E



RQ48/72/96M



RQ48/72/96FI



RQ48/72/96T



RQ72/96TE



Tesi P/Q/PF



AQ72/96E



AQ48/72/96M



AQ72/96FI



AQ48/72/96Mrad



Tesi P/Q/PF



D4E



D4

Amperometri e voltmetri elettromagnetici per corrente alternata (RQ..E)
Amperometri e voltmetri a bobina mobile per corrente continua (RQ..M)
Frequenzimetri ad indice (RQ..FI)
Amperometri termici (RQ..T) e termici-elettromagnetici (RQ..TE)
Wattmetri, varmetri, cosfimetri (abbinamento tra RQ..M+Tesi.)
Ampiezza scala 90°
Custodie da incasso 48x48/72x72/96x96mm

Amperometri e voltmetri elettromagnetici per corrente alternata (AQ..E)
Amperometri e voltmetri a bobina mobile con raddrizzatore per corrente alternata (AQ..Mrad)
Amperometri e voltmetri a bobina mobile per corrente continua (AQ..M)
Frequenzimetri ad indice (AQ..FI)
Wattmetri, varmetri, cosfimetri (abbinamento tra AQ..M+Tesi.)
Ampiezza scala 240°
Custodie da incasso 48x48/72x72/96x96mm

Amperometri e voltmetri elettromagnetici per corrente alternata (D4E)
Amperometri e voltmetri a bobina mobile per corrente continua (D4M)
Custodie 4 moduli

Analogici



NP2/3E NP2/3M

Amperometri e voltmetri elettromagnetici per corrente alternata (**NPE**)
Amperometri e voltmetri a bobina mobile per corrente continua (**NPM**)
Pannello 76x58xØ54,5 / 94x73xØ54,5 mm



Amperometri e voltmetri a bobina mobile con raddrizzatore per corrente alternata (**AL 96AC**)
Amperometri e voltmetri a bobina mobile per corrente continua (**AL 96DC**)
Misuratori di isolamento per reti in ca e cc con neutro isolato (**AL 96MI**)
2 soglie di allarme
Custodie da incasso 96x96 mm



AL 96AC AL 96DC AL 96MI

Strumenti per gruppi di sincronismo:
Doppi voltmetri (**Syncro 96DV**)
Doppi frequenzimetri ad indice (**Syncro 96DF**)
Zerovoltmetri (**Syncro 96Z**)
Sincronoscopi elettronici a led (**Syncro 96L**)
Sincronoscopi elettronici a led con uscita a relè per parallelo manuale assistito (**Syncro 96C**)
Custodie da incasso 96x96 mm



Syncro 96DV Syncro 96DF Syncro 96Z
Syncro 96L Syncro 96C

Contaore con alimentazione in ca (**RQ..O-D20**)
Contaore con alimentazione in cc (**RQ..O - C580**)
Custodie da incasso 48x48 / 72x72 / 96x96 / Ø58 mm e 2 moduli



C580 RQ480 RQ72/96O D20

Sequenzimetri per reti trifase (**RQ..SE-D4SE**)
Custodie da incasso 72x72 / 96x96 mm e 4 moduli



RQ72/96SE D4SE

